

Smart Parkstellung umgehen

Den Zündschlüssel in 0 Stellung bringen, Den Faden leicht nach oben ziehen, gleichzeitig am Schalthebel den Knopf drücken und auf Stellung N bringen. Jetzt kann der Schlüssel entfernt werden.



Wählhebel wieder auf P stellen

Schlüssel auf Stellung 0 ins Zündschloss stecken, Den Faden leicht nach oben ziehen und den Wählhebel auf P Stellen, nun kann wieder gestartet werden.

Arbeitsanweisung Umbau Smart mit Automatikgetriebe für Heckgarage

Material:

- Maurerschnur
- Lasche / Griff zum ziehen
- Sekundenkleber
- Kabelbinder

Zeitaufwand:

1 Stunde



1. Mittelkonsole um Schaltknopf demontieren.
Vor dem Anheben der Konsole vorsichtig den Stecker vom Flachbandkabel lösen (eine Seite reicht).



2. In den linken Becherhalter (zum Fahrer hin) ein kleines Loch (5mm) bohren. Dabei ist zu achten, dass das Loch genau über der Getriebeentriegelung liegt.



3. Maurerschnur mit Kabelbinder möglichst weit außen am Entriegelungshebel befestigen und mit Sekundenkleber gegen Abrutschen sichern. Danach durch den Becherhalter nach oben führen.



4. Schlaufe / Zughilfe oder Griff an Schnur befestigen und Armaturen wieder montieren



Wichtiger Hinweis für den Kunden: An der Schnur langsam ziehen und dabei den Zug vorsichtig steigern. Auf keinen Fall ruckartig betätigen!

